

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادى طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال		الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
	قرش	جنية			قرش	جنية		
1	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 250 كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات لكل متر المكعب من الخرسانة مع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوي وعلى ان تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن 175 كجم /سم ² والسعر يشمل رش ودمك التربة أسفلها ومعالجة الخرسانة ومحمل علي البند وضع تربة إحلال بسمك 30سم أسفل القواعد العادية بمقاس (-, 2م×-), ومحمل علي البند أعمال الحفر للأساسات مع العلم بأن منسوب التأسيس هو بطنية طبقة الاحلال مما جميعة بالمتر المكعب طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والرسومات الهندسية وأصول الصناعات.		م ³	ثلاثون 30				
2	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات شاملة القواعد والسملات والأعمدة والكمرات والسقف مكونة من 0.80م ³ زلط + 0.40م ³ رمل نظيف حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات والرمال والزلط نظيف متدرج حتي قطر 4 سم علي الأكثر ومياه الخلط نظيفة نقية صالحة للشرب تضاف بالنسبة القياسية اثناء الخلط الميكانيكي ومحمل علي البند عمل الفرغ من أخشاب جيدة تورد وتجهز وترص وتربيط حديد التسليح طبقا لأصول للرسومات الهندسية والمواصفات القياسية والصب والهز الميكانيكي والمعالجة الجيدة طبقا لاصول الصناعة وكذلك محمل علي البند أعمال العزل بالبتومين الأساسات المدفونة أسفل منسوب بلاطة الأرضية ثلاثة أوجه ومحمل علي البند لياسه أسمنتية ويضاف لخرسانة السقف كيمابوكس تمنع نفاذية المياه مما جميعة بالمتر المكعب طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والرسومات الهندسية وأصول الصناعات.		م ³	خمسة وأربعون 45				
		الاجمالي						

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادي طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
3	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية لزوم أرضيات الدور الأرضي وخلافة مكونة من (250كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات +3م0,8م زلط +3م0,4م رمل) سمك الخرسانة 10سم مع تسوية الاسطح ويتم الخلط الميكانيكي وتصب وتك بالمنذلة الحديد مع الرش جيدا بالمياه لمدة ثلاثة أيام من اليوم التالي للصب مع وزن السطح الخرسانة والدمك جيدا حتي يظهر زبد الاسمنت وتسوية السطح بالقدرة والتخشين ومحمل علي البند عمل أرضية الرصيف بعرض لا يقل عن 60سم مما جميعه بالمتر المسطح وحسب أصول الصناعة والشروط العامة والرسومات وجميع ما يلزم بالطبيعة .	م ²	مائتان 200				
4	بالمتر الطولي خرسانه عاديه لزوم بردورة رصيف قطاع صب الخرسانة (15*30سم) بكامل طول الرصيف وتتكون الخرسانه 300كجم اسمنت +3م0,8م زلط+3م0,4م رمل ومحمل علي البند عمل الفرغ الخشبية لصب البردورة مع غزغة الخرسانة اثناء الصب يتم العمل طبقا للمواصفات وحسب اصول الصناعة.	م.ط	أربعون 40				
5	بالمتر المربع توريد وبناء مباني بالطوب الاسمنتي او الطفلي سمك الحائط 12سم - كما هو موضح بالرسومات الهندسيه قوة تحمل عاليه وعازل للحراره والصوت ومن صنف جيد علي ان يتم تقديم عينه للاعتماد من الاداره قبل الاستخدام ويتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبه (250كجم اسمنت لكل 3م رمل) مع خلخله اللحاتمات بعمق 3م مع تشبييع الطوب بالماء قبل استعماله وبعد استعماله والاسمنت المستخدم بورتلاندي عادي مما جميعه بالمتر المكعب وطبقا للتعليمات و المواصفات والرسومات واصول الصناعة.	م ²	خمسائة 500				
	الاجمالي						

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادى طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
6	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الاسقف والحوائط الداخلية وال دراوي وخلافة بسمك متوسط 2,5سم (الاسمنت 350كجم/ 3م رمل) مع إتمام أعمال الطرطشة العمومية اللازمة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:4 مع اتمام اعمال البؤج والواتار اللازمة والفئة تشمل التخشين مع تسوية الاسطح جيدا مماجميعه حسب المواصفات والرسومات بالمتر المسطح.	م ²	ربعمائة وعشرون 420				
7	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو مقاس 25*25*2.5 سم لزوم الارضيات حصوة البلاط من كسر الرخام نمرة 3,4,7 سمك الوجه 8سم يتم لصق البلاط بمونة الاسمنت البورتلاندى ورمل بنسبة 300 كجم/3م يشمل السعر جلى البلاط وتلميعه بالماكينه وذلك بعد السقية بلبانى الاسمنت الابيض على أن يكون - صنف البلاط من اجود الاصناف بالاسواق على ان يقدم عينة للإعتماد قبل التوريد ونهو العمل كاملا طبقا للواصفات وأصول الصناعة مما جميعه .	م ²	تسعون 90				
8	بالمتر المسطح توريد وإتمام أعمال دهانات ببيوه البلاستيك على طريقة تأسيس الحوائط الداخلية من البلاستيك والخامات المكونة للدهانات من مصانع معتمدة والخامات مكونه من وجه تحضيرى من زيت بذر الكتان المغلى وسكيتان معجون أفقى ورأسى مع الصنفرة ثم وجه ببيوه الزيت والزنك بطانه مع التلقيط بالمعجون والصنفرة ثم عمل وجهين ببيوه البلاستيك الجاهزة نوع جيد وذلك حسب اللون المطلوب . ولا يسمح بتجفيف أو بمزج البلاستيك بالماء يتم إعتماد الصنف قبل التوريد بخصوص أعمال النجارة يتم طلاؤها بالاكيه عدد 2 وجه شحم حسب اللون المطلوب على أن يتم خدمة الحوائط والسقف والحمام والمطبخ لآكيات وعلى نفس الفئة دهانات الحوائط والعمل حسب تعليمات مهندس الإشراف وحسب المواصفات وأصول الصناعة .	م ²	خمسائة 500				
الاجمالي							

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادي طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال		الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
	قرش	جنية			قرش	جنية		
9	بالعدد توريد وتركيب حوض وجه فرز أول شامل مماجميعه ومحمل على البند كل ما يلزم لتشغيل من صرف وتغذية وخلافه جميع الصرف بلاستيك الشريف قطر 2" مواسير التغذية من البلاستيك الشريف امل-الايطالى قطر 4/3 " من اجود الاصناف وتوريد تغذية سخن وبارد وعزله ودهانه ومحمل على البند حامل الحوض بخوصة حديد يتم التوصيل حتى سيفون الارضية أو حتى الجالتراب والخلاط السخن والبارد ماركة جولد ويتم العمل طبقا للمواصفات وحسب أصول الصناعة . أ- توريد وتركيب حوض وجه ماركة جولد . ب- توريد وتركيب خلط دش ماركة جولد .		بالعدد	أثنين 2				
10	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية بلاستيك الشريف لصرف الأحواض عليه ومحمل على البند توصيل السيفون حتى الجالتراب فى الخارج - وذلك يتم التوصيل على ماسورة 3" بلاستيك الشريف ومحمل على البند كذلك توريد وتركيب وش استانلس مقاس 25*25 سم يتم العمل مما جميعه طبقا للمواصفات وأصول الصناعة والتعليمات		بالعدد	أثنين 2				
11	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى - عبارة عن قاعدة صب حيث ماركة مسجلة وسلطنية بلاستيك وياردة بلاستيك 4" - والتوصيل الى الخارج حتى غرفة التنظيف محمل على البند صندوق طرد بلاستيك مزود بمشط بلاستيك لتوزيع وشطف المرحاض محمل ايضا توريد وتركيب تغذية المرحاض بالمياه وايضا حنفية بلاستيك على ان يتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .		بالعدد	أثنين 2				
الاجمالي								

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغادي طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
12	بالعدد توريد وتركيب محابس من النحاس المطلى بالنيكل قطر واحد بوصة ومن عينة تعتمد من الادارة كاملة مما جميعه حسب المواصفات .	بالعدد	أثنين 2				
13	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أوانى إستانلس كامل بمشتملاته مقاس لا يقل عن 0.60 سم × 1 م محمل عليه الخلاط وكافة أعمال الصرف والتغذية للأحواض من ساخن وبارد ويتم توريد عينة قبل التوريد لكافة الأعمال لأعتمادها مما جميعه حسب الرسومات والمواصفات .	بالعدد	أثنين 2				
14	بالعدد توريد وعمل غرف تفتيش بالأبعاد والعمق المطلوب حسب ظروف الموقع وحسب ضبط المناسيب كما يشمل التوريد والتركيب غطاء بكابورت من الخرسانة المسلحة تخانة 15 سم مكونة من أسمنت بورتلاندى 0.8 م زلط +0.4 م 3 رمل وعمل المجارى اللازمة داخل الغرفة تعمل حوائط الغرفة من المباني 25 سم + محمل على البند عمل تحليقة من الخرسانة قطاع (25×25سم) من حول الغطاء محمل على البند كافة البياض للحوائط من الداخل بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 1:2 وبسبك متوسط 3 سم مع الخدمة لبياض جيداً يشمل الفئة الحفر لاي عمق ونقل المخلفات للمقابل العمومية مع دهان الغطاء وتحليقه وجهين بالبيتومين الساخن وذلك طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة مقاس الغرفة : 0.60×0.60 م من الداخل .	بالعدد	أثنين 2				
15	بالمتر الطولى توريد وتركيب خط صرف مدفون بين غرف التفتيش قطر 5" خط الصرف بلاستيك تخانة تتناسب مع قطاع الماسورة ماركة الشريف للبلاستيك أو P.V.C يراعى معها ضبط المناسيب حسب الميل المطلوب للصرف وذلك عند التنفيذ محمل على البند جميع الوصلات والتوصيلات والكيعان والمشتركات اللازمة لمسار الخط محمل على البند حفر الخنادق اللازمة للعمل المطلوب حسب الإحتياجات وضبط المناسيب						
الاجمالي							

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادى طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
تابع 15	لإنسياب الصرف حسب تحديد الميل أما عرض الحفر فهو يساوى مرتين قطاع الماسورة محمل على البند فرشاة من الرمل النظيف تخانة لا تقل عن 15 سم أما فوق الماسورة غطاء من الرمل تخانة لا تقل عن 10 سم يتم اللحام للمواسير باللحام المقرر من قبل الشركة المنتجة على أن يتم ردم باقى الخندق وتسوية الموقع ونقل المخلفات للمقالب العمومية على أن يتم كبس وتجربة الخط قبل الردم مما جميعه حسب المواصفات وحسب أصول الصناعة .	م.ط	أربعون 40				
16	بالعدد توريد وتركيب شبك خشب موسكى عبارة عن حلق وضلف زجاج فقط قطاع الحلق 5×2" عدد الضلف يتم تقسيمها حسب المقاس قطاع الضلفة 4×2" زجاج 4 مم الحلق من الخارج ، يتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة . مقاسات الشبائيك : ش1 : 1.20×1.20 جلسة 1 م . ش2 : 0.60×0.60 جلسة 1.40 م .	بالعدد بالعدد	4أربعة 4أربعة				
17	بالمتر المسطح توريد وتركيب ودهان ابواب خشب موسكى حشوات موسكى طبقاً للمواصفات الفنية والكود المصري شامل الخرذوات والأكسسوار من أجود الأصناف ونهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م2	أثني عشر 12				
18	بالمتر المسطح عمل لياسة أسمنتية للأسطح بسمك متوسط 5 سم ميول للأسطح من 3:7 سم بمونة مكونة من 250 كجم أسمنت / 3م رمل على أن يتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .	م2	مانه خمسة وثمانون 185				
	الاجمالي						

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادي طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
19	بالعدد توريد وتركيب جالتراب من البلاستيك الشريف ذات الحلق ومفصل توضع على فرشاة من الخرسانة 20×50×50 سم مكونة من جزئين زلط وجزء من مونة الأسمنت والرمل بنسبة 1:3 يتم بناء سور حوله نصف طوبة 15 سم والبياض بنفس المونة كاملا مما جميعه وذلك طبقا للمواصفات وحسب أصول الصناعة .	بالعدد	أثنين 2				
20	بالمتر المسطح توريد وإتمام أعمال البياض الواجهات من الطرطشة الممسوسة أو الفطيسية الأسمنتية ويتم العمل كالتالي : الطرطشة العمومية بعد خلخلة اللحاتمات وتفريغها ونظافة الحوائط مكونة من أسمنت 3م/450م رمل يتم بعدها عمل البطانة من مونة الاسمنت البورتلاندي العادي بنسبة 300كجم لكل 3م رمل وذلك بعد عمل البووج والأوتار مع تمشيط البطانة جيدا سمك البطانة في حدود 2سم بعد ذلك يتم عمل الضهارة مكبوسة من طبقتين الأولى طرطشة منتظمة بالماكينه سمك 5سم مكونة من الاسمنت الابيض والاكاسيد والحجر الجيري التنظيف ثم الطبقة الثانية علي أن يستخدم بياض الفطيسية وذلك لتتسيق الواجهات ويتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .	م	مائتان خمس و عشرون 225				
	الإجمال		ى				

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادي طريق بوسعيد-دمياط

البند	بيانات أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الاجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
21	بالمقطوعية توريد وإتمام اعمال إنشاء خزان تجميع الصرف - بأبعاد 2×2×2م - من الخرسانة المسلحة عبارة عن (علبة) من الخرسانة المسلحة يتخللها قصة مباني من المنتصف وذلك لتنفيس السوائل وتخفيف المحتوى للخزان اول بأول ارتفاع قصة المباني 50 سم بكامل داير العلية - ما عدا الاركان - الخرسانة عبارة عن 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +0.8م 3م زلط + 0.4م 3م رمل محمل على البند الشدة وجميع أعمال النجارة - يتم عمل فتحة بسقف الخزان فى حدود 0.75×0.65 م وصب غطاء خرساني مسلح بأبعاد 0.85×0.75 م - تخانة الغطاء 12 سم من نفس خرسانة العلية .محمل على البند أعمال الحفر اللازم لتنفيذ خزان التحليل - مع العلم بأن نصف ارتفاع علية الخزان أسفل منسوب سطح الأرض - التسليح Ø6 10م/م.ط وذلك فى الاتجاهين طبقا للرسومات محمل على البند سلم بحارى من داخل خزان التحليل مصنع من الحديد يتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة .	مقطوعية	أثنين 2				
22	بالمتر المكعب توريد وإتمام أعمال إنشاء دشمة من الخرسانة المسلحة (fairfaced) على شكل أسطواني بأبعاد قطر داخلي -2م , ارتفاع 2,40م وسمك الحائط الخرساني 30سم وهي عبار عن شكل أسطواني من الخرسانة المسلحة مكونة من 350كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات + 0,8م 3م زلط + 0,4م 3م رمل ومحمل على البند الشدات الخشبية أوما يلزم لعمل الشكل الاسطواني بالابعاد المطلوبة ويتم عمل فتحتين بالدشمة الفتحة الاولى هي باب للدخول ارتفاعه حتى منسوب السقف والفتحة الثانية هي شبك فتحاته مقسمة كمل هو موضح بالرسومات بإرتفاع 30سم وارتفاع الجلسة من منسوب أرضية الدشمة 1,60م علي أن تكون عمق الدشمة من منسوب الصفر - 1,40م وأعلي منسوب الصفر +, -1م ومحمل علي البند عمل طبقة أحلال أسفل الدشمة سمك 25سم بنسبة 1:1 زلط , رمل وتسليح الدشمة كما هو مبين بالرسومات ويتم العمل طبقا للمواصفات وأصول الصناعة.	م3	تسعة 9				

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغادي طريق بوسعيد-دمياط

الإجمالي	ي
----------	---

البند	بيان أعمال	الوحدة	الكمية	ثمن الوحدة		الإجمالي	
				قرش	جنية	قرش	جنية
23	أعمال الكهرباء: بالعدد توريد وتركيب لمبة موفرة 60 وات كامل بجميع مشتملاته مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة .	بالعدد	أربعون 40				
	بالعدد توريد وتركيب دائرة إنارة سلك نحاس 2 مم داخل مواسير 13 مم داخل الحائط والدائرة تشمل مفتاح الإنارة من النوع البتشينو مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة .	بالعدد	ثلاثون 30				
	بالعدد توريد وتركيب دائرة إنارة سلك نحاس 2 مم داخل مواسير 13 مم داخل الحائط والدائرة تشمل البريزة من النوع البتشينو مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة .	بالعدد	عشرون 20				
	بالعدد توريد وتركيب دائرة تكييف سلك نحاس 6 مم داخل مواسير بلاستيك 32 مم داخل الحائط والدائرة تشمل مفتاح التكييف من النوع البتشينو 32 أمبير . مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة .	بالعدد	أثنين 2				
	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع كهربائية من الصاج بسمك 1,50 مم وبأبعاد مناسبة مركب بها جوانات لإحكام غلقها ومركب بها الآتى : - عدد (1) قاطع ثلاثى 36 أمبير . - عدد (4) قاطع أحادى 16 أمبير . - عدد (3) لمبة إشارة . مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة .	بالعدد	أثنين 2				
	الإجمالي	ي					

المقاييس التقديرية لإنشاء سكن إعاشة مجندين حراسة فتحة البغدادي طريق بوسعيد-دمياط

الشروط الخاصة :

- 1- على كل مقدم لعطاء أن يتقدم بسابقة أعمال مناسبة من طبيعة هذه الأعمال وذلك بسابقة من جهات حكومية أو قطاع عام .
- 2- لا بد وأن تكون سابقة أعمال مباشرة للمكتب أو للشركة وليست سابقة من الباطن على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهة التي تم فيها العمل المماثل وأيضا أصول وليست صور وذلك للاطلاع فقط .
- 3- مدة تنفيذ العملية من تاريخ تسليم الموقع .
- 4- الكميات الواردة بالمقاييس تقديرية والعبرة بالمنفذ الفعلي في الطبيعة المقبول والمطابق للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .
- 5- جميع البنود الواردة بالكراسة اذا كانت البنود بها مخلفات ناتج التشغيل البند فيترتب على ذلك تلقائيا تحميل على كل بند مستقل نقل المخلفات للمقابل العمومية حتى وان لم يذكر بنص البنود الواردة بالكراسة .
- 6- على متقدم العطاء معاينة موقع الأعمال موضوع العملية وعمل الدراسة الموضوعية في كيفية نهو الأعمال طبقا لأصول الصناعة والمواصفات على أن تكون المعاينة منافية للجهالة .
- 7- على متقدم العطاء تدبير كافة الاحتياجات سواء عمالة أو أجهزة أو معدات وكافة التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المبنى والمتريدين والعمالة والمارة داخل وخارج الموقع .